



### VEC 250B/400B

#### Technische Daten

Tragkraft:

250 oder 400 kg

Höhe/Breite/Tiefe:

1950/1500/750 mm

Anzahl der Ständer/Etagen:

2 / 14

Nutzbare Ladetiefe:

670 mm

Abstand zwischen den Tragbalken:

90 mm

#### Eigenschaften

- 4 robuste Laufräder
- 2 feste Ständer
- 14 Etagen
- mit PVC verkleidete Tragbalken
- Farbe RAL 7016 grau



### VEC 350S/700S

#### Technische Daten

Tragkraft:

350 oder 700 kg

Höhe/Breite/Tiefe:

1950/1500/750 mm

Anzahl der Ständer/Etagen:

3 / 14

Nutzbare Ladetiefe:

670 mm oder 1000 mm\*

Abstand zwischen den Tragbalken:

90 mm

#### Eigenschaften

- 4 robuste Laufräder
- 2 feste Ständer
- + 1 verschiebbare Ständer
- 14 Etagen
- mit PVC verkleidete Tragbalken
- Farbe RAL 7016 grau



### VEC 350SW/700SW

#### Technische Daten

Tragkraft:

350 oder 700 kg

Höhe/Breite/Tiefe:

1950/1500/750 mm

Anzahl der Ständer/Etagen:

4 / 14

Nutzbare Ladetiefe:

670 mm oder 1000 mm\*

Abstand zwischen den Tragbalken:

90 mm

#### Eigenschaften

- 4 robuste Laufräder
- 2 feste Ständer
- + 2 verschiebbare Ständer
- 14 Etagen
- mit PVC verkleidete Tragbalken
- Farbe RAL 7016 grau