

Dé oplossing om afvalwater verantwoord te verwerken!



Door verantwoord te werken spaart u niet alleen het milieu, u bespaart ook op uw afvalkosten!

Werkt u reeds maatschappelijk verantwoord (MVO)? Het spoelwater van uw verven, lakken, lijmen en inkten wordt beoordeeld als chemisch afval. Lozing hiervan op het riool is niet toegestaan en onverantwoord.

Met de spoelwaterinstallaties van **Trivececo** bespaart u:

1. Het milieu, u voorkomt onnodige verontreiniging.
2. Vele euro's op uw afvalverwijderingskosten.
3. Onnodige kosten bij evt. milieu-inspecties.

Het afvalwater wordt gezuiverd en met de K-versies gerecycled voor hergebruik. Afhankelijk van uw afvalstroom zijn er compacte als ook industriële maatwerkinstallaties leverbaar.

Gereedschapsreiniging en waterzuivering

Voor het spoelen, reinigen en zuiveren van afvalwater van:

- spuitapparatuur • pompen • handgereedschap • spuitautomaten
- gietmachines • walsmachines • vacuümcoaters
- machine-onderdelen • lege emballage.

Recyclen van spoelwater vervuild met o.a.:

- waterverven • waterlakken • dispergieverven
- emulsieverven • lijmen • beitsen • inkten.



Het principe van spoelwaterreiniging:

Spoelwater behandelen tot er helder water en slib overblijft.



Doordachte oplossingen en accessoires.

Bijvoorbeeld de walshouder voor het snel en eenvoudig spoelen van lijm- en lakwalsen.



Startset

Bestaande uit V-Floc* 7 coagulatiemiddel, aquastabil, antischuim, filterzakken, maatschep en handleiding.

Compacte installaties met geïntegreerd watercirculatie en waterrecyclingsysteem



Trivececo AS50 type A/type K

De AS50 wordt ingezet voor het reinigen van gereedschappen (rollers, kwasten, spuit-apparaat). Verf- en/of lijmspoelwater wordt eenvoudig en verantwoord behandeld tot helder water en slib. Betaalbaar en bedoeld voor de kleinere afvalstromen bij schilders-bedrijven en industrie. Met een dusdanig compacte vormgeving dat deze voor schilders prima mee te nemen is naar de klant!

Technische gegevens Trivececo AS50

Inhoud spoelreservoir	50 liter
Inhoud voorraadreservoir	50 liter
Inhoud filtercontainer	60 liter
Afmetingen (lxbxh in mm)	630 x 650 x 1280
Elektrische aansluiting	230 V / 50 Hz
Gewicht (leeg)	20 kg
Onderstel	Vast
Opties	Zwenkwielen Rotoclean

Tot max.
50 L

AS50



Trivececo AS80 type A/type K

Compacte installatie voor kleinere volumes spoelwater. Inzetbaar bij o.a. schilders-bedrijven, onderwijsinstellingen en industrie. Praktische spoeltafel uit hoogwaardig kunststof uitgevoerd met RVS aflegblad. Water-toevoer middels geïntegreerd pompsysteem met voetbediening. Ook verkrijgbaar als instapmodel type A zonder waterrecycling.

Technische gegevens Trivececo AS80

Inhoud spoelreservoir	80 liter
Inhoud voorraadreservoir	80 liter (K)
Inhoud filtercontainer	60 liter
Afmetingen (lxbxh in mm)	950 x 650 x 1400
Elektrische aansluiting	230 V / 50 Hz
Gewicht (leeg)	35 kg
Onderstel	Vast
Opties	Zwenkwielen Rotoclean

Tot max.
80 L

AS80



Trivececo AS120 type A/type K

Installatie zoals AS80 echter met extra volume. Brede spoeltafel (tot max. 2 werkplekken). Inzetbaar bij o.a. schilders-bedrijven en industrie. Leverbaar met vast of verrijdbaar onderstel. Door brede spoeltafel ook geschikt voor de reiniging van lange machineonderdelen (rakels/walsen).

Technische gegevens Trivececo AS120

Inhoud spoelreservoir	120 liter
Inhoud voorraadreservoir	120 liter
Inhoud filtercontainer	2 x 60 liter
Afmetingen (lxbxh in mm)	1300 x 650 x 1400
Elektrische aansluiting	230 V / 50 Hz
Gewicht (leeg)	60 kg
Onderstel	Zwenkwielen Rotoclean

Tot max.
120 L

AS120



Trivececo AS160 type A/type K

Installatie zoals AS80 echter met dubbel volume. Extra brede spoeltafel (tot max. 3 werkplekken). Inzetbaar bij o.a. schilders-bedrijven en industrie. Leverbaar met vast of verrijdbaar onderstel. Door extra brede spoeltafel ook geschikt voor de reiniging van lange machineonderdelen (rakels/walsen).

Technische gegevens Trivececo AS160

Inhoud spoelreservoir	160 liter
Inhoud voorraadreservoir	160 liter
Inhoud filtercontainer	2 x 60 liter
Afmetingen (lxbxh in mm)	1850 x 650 x 1400
Elektrische aansluiting	230 V / 50 Hz
Gewicht (leeg)	90 kg
Onderstel	Vast
Opties	Zwenkwielen Rotoclean

Tot max.
160 L

AS160



Trivececo AC300 / AC400 / AC800

Groot volume-installaties als stand-alone of als combi uitvoering met één of meer spoeltafelmodules en/of AP68 filterpersinstallatie. Inzetbaar bij o.a. grotere schildersbedrijven, praktijkscholen, houtindustrie, verfspuiterijen en drukkerijen. Per sessie kan afhankelijk van de uitvoering tot 300 liter, 400 liter of 800 liter worden verwerkt. [Vraag naar de technische mogelijkheden of maatwerk oplossingen.](#)

Technische gegevens Trivececo AC300, AC400, AC800

Inhoud spoelreservoir	200 liter
Inhoud voorraadreservoir	300, 400 of 800 liter
Inhoud filtercontainer	Tot 8 x 60 liter
Afmetingen (lxbxh in mm)	Op aanvraag
Elektrische aansluiting	230/400 V / 50Hz

Tot max.
800 L

AC300/400/800

Trivececo
solutions

Trivec | Solcamstraat 25, 9262 ND Sumar
0512 51 00 35 | info@trivec.eu | www.trivec.eu

Informeert naar de
vele oplossingen
van Trivec.

